

CALIBRATEUR DE PROCESS COURANT / TENSION

Performances

- Source de courant: 4-20mA, 0-20mA, 0-24mA
- Source de tension: 4-20V, 0-20V, 0-24V
- Mode rampe automatiques en courant et tension
- Mode incréments automatiques en courant et tension
- Entrée directe de valeurs avec clavier
- Mode % et Delta %
- Affichage LCD
- Alimentation par pile ou adaptateur secteur (fourni)
- Robuste et simple d'utilisation

Caractéristiques Techniques

Source de courant	
Gammes	4-20mA, 0-24mA, 0-24mA
Charge maximale	1000 ohms (24V)
Précision	Gamme 0-4mA : $\pm(0,025\% + 10\mu A)$ Gamme 4-20mA : $\pm(0,025\% + 5\mu A)$ Gamme 20-24mA : $\pm(0,025\% + 5\mu A)$
Résolution	1 μA
Source de tension	
Gamme	4-20V, 0-24V, 0-24V
Précision	Gamme 0-4mA : $\pm(0,025\% + 10mV)$ Gamme 4-20V : $\pm(0,025\% + 5mV)$ Gamme 20-24mA : $\pm(0,025\% + 5mV)$
Résolution	1mV
Courant max. de sortie	0,5mA
Fonctions	
Mode % et Delta %	
Mode rampe automatique	avec durée paramétrable
Mode incrément automatique	incrément de 25% pendant 4s ou % variable

Caractéristiques générales	
Affichage	LCD
Température d'utilisation	0 à 50°C
Température de stockage	-20°C à +60°C
Alimentation	1 x pile 9V 6F22
Autonomie	environ 2H en source (sur pile)
Dimensions	160 x 100 x 38 mm
Masse	350g
CEI1010	30V CAT I



SEFRAM 4835

Livré avec : cordons de sécurité équipés de pinces crocodiles, housse, pile 9V, adaptateur secteur, manuel d'utilisation



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT4835F00



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex 2

0.15€ TTC/mn **0 825 56 50 50**

Fax. +33 (0).4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

