

Pince ampèremétrique DT-337
Code : 085155

- Haute résolution de 1 mA
- Mesure du courant AC/DC
Sortie analogique du signal
- Fournit une gamme de mesures étendue en partant de la plus petite valeur ampèremétrique jusqu'à la grande
- Conçue pour une norme de sécurité standard IEC 61010-031 : CAT. III, 600 V et degré de pollution 2
- Fonction Data Hold
- Affichage LCD de 4000 points
- Changement de calibres automatique ou manuel
Déconnexion
- CAT III 600 V
- Dim : 210 x 70 x 37 mm. Poids : 200 g

Pince ampèremétrique DT-337
Code : 085155

- Haute résolution de 1 mA
- Mesure du courant AC/DC
Sortie analogique du signal
- Fournit une gamme de mesures étendue en partant de la plus petite valeur ampèremétrique jusqu'à la grande
- Conçue pour une norme de sécurité standard IEC 61010-031 : CAT. III, 600 V et degré de pollution 2
- Fonction Data Hold
- Affichage LCD de 4000 points
- Changement de calibres automatique ou manuel
Déconnexion
- CAT III 600 V
- Dim : 210 x 70 x 37 mm. Poids : 200 g

Pince ampèremétrique DT-337
Code : 085155

- Haute résolution de 1 mA
- Mesure du courant AC/DC
Sortie analogique du signal
- Fournit une gamme de mesures étendue en partant de la plus petite valeur ampèremétrique jusqu'à la grande
- Conçue pour une norme de sécurité standard IEC 61010-031 : CAT. III, 600 V et degré de pollution 2
- Fonction Data Hold
- Affichage LCD de 4000 points
- Changement de calibres automatique ou manuel
Déconnexion
- CAT III 600 V
- Dim : 210 x 70 x 37 mm. Poids : 200 g

Pince ampèremétrique DT-337
Code : 085155

- Haute résolution de 1 mA
- Mesure du courant AC/DC
Sortie analogique du signal
- Fournit une gamme de mesures étendue en partant de la plus petite valeur ampèremétrique jusqu'à la grande
- Conçue pour une norme de sécurité standard IEC 61010-031 : CAT. III, 600 V et degré de pollution 2
- Fonction Data Hold
- Affichage LCD de 4000 points
- Changement de calibres automatique ou manuel
Déconnexion
- CAT III 600 V
- Dim : 210 x 70 x 37 mm. Poids : 200 g